

Rczna aktualizacja

Spis treści

- Rczna aktualizacja
 - Szybkie instrukcje
 - Krok 1 - Utwórz kopii bezpieczeństwa Twojego sklepu i zapisz j
 - Krok 2 - Przygotuj si na now wersj
 - Krok 3 – Rozpoczcie Aktualizacji
 - Krok 4 - QA i Testowanie
 - Krok 5 - Rozpoczcie aktualizacji na twoim sklepie
 - Krok 6 - QA i Testowanie
 - Krok 7 - Aktywacja twojego sklepu



TA METODA AKTUALIZACJI NIE JEST JU ROZWIJANA I WSPIERANA. JELI TO TYLKO MOLIWE, NALEY UY DARMOWEGO MODUU [1-CLICK UPGRADE](#).

Przeczytaj [instrukcj automatycznej aktualizacji](#). Automatyczna aktualizacja jest jedyn oficjalnie zalecan metod aktualizowania PrestaShop.

Rczna aktualizacja

Przeprowadzanie rcznej aktualizacji jest dugim i zoonym procesem, który powinien by stosowany jedynie z koniecznoci - na przykad kiedy dokonanie automatycznej aktualizacji nie jest moliwe.

Z tego wzgldu rczna aktualizacja powinna by procedur zarezerwowana dla ekspertów, czyli osób potrafcych korzysta z narzdzi deweloperskich takich jak WAMP, phpMyAdmin itp. Jeli nie jeste ekspertem, moesz poprosi o pomoc koleg, lub zapaci za pomoc zawodowemu deweloperowi. Naley spodziewa si, e rczna aktualizacja moe potrwa dwie godziny, lub nawet wiecej. Zarezerwuj sobie czas, eby doprowadzi procedur do koca.

Gówna idea rcznej aktualizacji jest prosta: zamiast ryzykowa bezporedni aktualizacj Twojego sklepu, przeprowadzimy ca procedur na Twoim komputerze lokalnym, uywajc zainstalowanego na nim serwera PHP i MySQL, takiego jak WAMP czy XAMPP. Jeli uda si zaktualizowa Twój sklep lokalnie, trzeba bdzie przeprowadzi ten sam proces jeszcze raz - tym razem na Twoim serwerze WWW.

Od rozpoczcia procesu, Twój sklep powinien by wyczony (czyli dziaa w trybie "Przerwa techniczna") po to, aby klienci, którzy mogliby w tym czasie robi zakupy w Twoim sklepie, nie utracili swoich zamówie. Oznacza to, ze podczas wykonywania rcznej aktualizacji, czyli w okresie okoo dwu godzin, w Twoim sklepie nie bdzie mona robi zakupów.

Szybkie instrukcje

Ta niezbyt obszerna sekcja jest skierowana jest do osób ju zaznajomionych z instalacj i aktualizacj na serwerze aplikacji web wykonanych w technologii PHP/MySQL. Jeli nie czujesz si komfortowo ze wzgldu na brak wiedzy o szczegóach, kompletne instrukcje postpowania znajdziesz w sekcjach poniej.

✔ Wiele prezentowanych tu procedur wykonuje się na lokalnym serwerze WWW, zainstalowanym na Twoim komputerze. Zanim zaczniesz cokolwiek robić, pobierz i zainstaluj lokalny serwer. Może to być WAMP, XAMPP, EasyPHP, MAMP albo jeszcze inny. Jeśli nigdy wcześniej nie instalowałeś serwera na swoim komputerze, przeczytaj rozdział zatytułowany "Czego potrzebujesz, by zacząć" przewodnika "Początek", a zwłaszcza rozdział "Instalacja PrestaShop" dostępny pod adresem <http://doc.prestashop.com/display/PS16/Instalacja+PrestaShop>

Proces aktualizacji ręcznej składa się z następujących kroków:

1. Utwórz kopię bezpieczeństwa Twojego sklepu i zapisz ją:
 - Wyciągnij sklep (przejdź do trybu "Przerwa techniczna"; opcja ta dostępna jest na różnych stronach w zależności od wersji PrestaShop - dla wersji 1.4 na stronie "Ustawienia" w sekcji "Ustawienia ogólne" pozycja "Włącz sklep"; dla wersji 1.5 na stronie "Przerwa techniczna" pod pozycją "Preferencje" w menu głównym).
 - Korzystając z klienta FTP pociągaj się ze swoim zdalnym serwerem WWW i skopiuj wszystkie pliki i foldery wraz z zawartością umieszczone w folderze głównym Twojego sklepu do dopiero co utworzonego folderu "prestashop-prod" na pulpicie Twojego komputera. Będzie to kompletna kopia plików składających się na Twój sklep.
 - Utwórz kopie bazy danych podłączonej do sklepu (w każdej wersji PrestaShop można do tego celu użyć phpMyAdmin, albo wbudowanego narzędzia w panelu administracyjnym sklepu: dla PrestaShop 1.4: strona "Narzędzia / Kopie zapasowe"; dla PrestaShop 1.5 - strona "Zaawansowane / Backup bazy danych").
 - Utwórz kopie specyficznych dla Twojego sklepu tłumaczeń (dla PrestaShop 1.4: sekcja "Export języka" na stronie "Narzędzia / Tłumaczenia"; dla PrestaShop 1.5 - sekcja "Export języka" na stronie "Lokalizacja / Tłumaczenia").
2. Przygotuj się na nową wersję:
 - Pobierz i rozpakuj najnowszą wersję PrestaShop: <https://www.prestashop.com/pl/pobranie>. Wypakowane pliki umieść w dopiero co utworzonym na pulpicie folderze "prestashop-prep".
 - Skopiuj swoje "osobiste" pliki (zdjęcia produktów, logo, obrazy przypisane do kategorii, tłumaczenia, moduły itp.) z "prestashop-prod" do "prestashop-prep" na pulpicie Twojego komputera. Szczegółowa lista dostępna jest w dalszej części tego przewodnika.
 - Skopiuj folder "prestashop-prep" do folderu web Twojego lokalnego serwera (/htdocs, /www, albo inny folder używany przez serwer, który zainstalowałeś). To ważne w tej lokalizacji będziesz aktualizować swój sklep przy użyciu zachowanej kopii bezpieczeństwa (prestashop-prod)
 - Odtwórz bazy danych Twojego sklepu na serwerze lokalnym: korzystając z phpMyAdmin utwórz nową pustą bazę danych, do której skopiujesz następnie dane z bazy skopiowanej w Twoim sklepie w samym początku procedury.
3. Rozpocznij lokalną aktualizację:
 - Uruchom skrypt aktualizacji na Twoim lokalnym serwerze za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W PrestaShop w wersji 1.6 skrypt ten umieszczony jest na kocu ścieżki /install/upgrade/upgrade.php.
 - Sprawdź parametry aktualizacji przed jej rozpoczęciem: podaj za wskazówkami wyświetlanymi na ekranie i upewnij się, że serwer spełnia wymagania techniczne stawiane przez nową wersję.
 - Zakńcz aktualizację: po otrzymaniu komunikatu o zakończeniu aktualizacji, usuń folder /install i przejdź do widoku zarówno Twojego sklepu, jak i jego panelu administracyjnego, aby upewnić się, że wszystko funkcjonuje poprawnie.
4. Zapewnienie jakości i testy:
 - Zaimportuj do nowego sklepu tłumaczenia wyeksportowane ze starego sklepu (możesz tego dokonać używając funkcji "Ręczne importowanie pakietu językowego" dostępnego na stronie "Lokalizacja / Tłumaczenia").
 - Sprawdź, czy szablon zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli nie, trzeba będzie zmienić pliki szablonu.
 - Dokładnie przetestuj funkcjonowanie sklepu: utwórz konto, kup produkty, anuluj zamówienia, sprawdź faktury itd.
5. Rozpocznij aktualizację na zdalnym serwerze WWW:
 - Użyj klienta FTP za pomocą plików Twojego sklepu plikami skopiowanymi z folderu "prestashop-prep".
 - Uruchom skrypt aktualizacji na Twoim zdalnym serwerze za pośrednictwem przeglądarki internetowej. W PrestaShop w wersji 1.6 skrypt ten umieszczony jest na kocu ścieżki /install/upgrade/upgrade.php.
 - Sprawdź parametry aktualizacji przed jej rozpoczęciem: podaj za wskazówkami wyświetlanymi na ekranie i upewnij się, że serwer spełnia wymagania techniczne stawiane przez nową wersję.
 - Zakńcz aktualizację: po otrzymaniu komunikatu o zakończeniu aktualizacji, usuń folder /install i przejdź do widoku zarówno Twojego sklepu, jak i jego panelu administracyjnego, aby upewnić się, że wszystko funkcjonuje poprawnie.
 - Zaimportuj do nowego sklepu tłumaczenia wyeksportowane ze starego sklepu (możesz tego dokonać używając funkcji "Ręczne importowanie pakietu językowego" dostępnego na stronie "Lokalizacja / Tłumaczenia").
 - Sprawdź, czy nazwa domeny głównej jest poprawna (sekcja "Ustaw URL sklepu" na stronie "Preferencje / SEO&URL").
 - Odtwórz pliki robots.txt (sekcja "Generowanie pliku robots" na stronie "Preferencje / SEO&URL").
 - Sprawdź, czy szablon w dalszym ciągu zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami. Jeśli nie, trzeba będzie zmienić pliki szablonu.
 - Dokładnie przetestuj funkcjonowanie sklepu: utwórz konto, kup produkty, anuluj zamówienia, sprawdź faktury itd.
6. Wczytanie zaktualizowanego sklepu
 - Wczytaj Twój sklep (Strona "Przerwa techniczna" dostępna pod pozycją "Preferencje" menu głównego)

Udało się! Ciesz się nowymi funkcjonalnościami zaktualizowanej wersji Twojego sklepu!

Krok 1 - Utwórz kopię bezpieczeństwa Twojego sklepu i zapisz ją

Uwaga

Poniechanie utworzenia kopii bezpieczeństwa Twojego sklepu naraa Ci na ryzyko utraty wszystkich danych bez moliwoci ich odzyskania w przypadku wystpienia problemów podczas aktualizacji.


Nigdy nie pomijaj tego kroku. Nie przechod do kroku 2 dopóki nie masz absolutnej pewnoci, e kopia bezpieczeństwa jest kompletna i w pełni funkcjonalna. Sprawdź kilka razy, czy na pewno tak jest.

Wyczenie Twojego sklepu - wczenie przerwy technicznej

Uwaga

Wyczenie Twojego sklepu na czas aktualizacji jest **bardzo wane**. Daje ono pewno, e w czasie aktualizacji wszelka aktywno w sklepie bdzie niemożliwa, a zwaszcza skadanie zamówie przez klientów. Nawet jeli aktualizacja si nie powiedzie i trzeba bdzie wróci do wersji sklepu sprzed aktualizacji, nie utracisz adnych zamówie i aden z twoich klientów nie bdzie rozczarowany.

Przejd do panelu administracyjnego i na stronie "Przerwa techniczna" dostpnej pod pozycj "Preferencje" w menu gównym, obok frazy "Wcz sklep" zaznacz opcj "Nie"

 Jeli aktualizujesz PrestaShop w wersji 1.4, opcja ta jest dostpna jako pierwsza na licie po wybraniu pozycji "Ustawienia" w menu gównym.

W polu "Adres IP do zarzdzania" (w wersji 1.4 "Adres IP do otwartego dostpu") dostpnym zaraz poniej opcji "Wcz sklep", naley wpisa adresy IP, które nie zostan objte trybem "Przerwa techniczna". Dziki temu bdzie mona oglnda sklep od frontu w czasie, kiedy bdzie on wyczony. Obok pola "Adres IP do zarzdzania" znajduje si przycisk "Dodaj mój IP". Po jego wciniciu, adres komputera, z którego korzystamy zostanie dodany do wyjtków "Przerwy technicznej". Jeli z jakich przyczyn nie chcemy korzysta z tego przycisku, adres IP urzdzenia, z którego aktualnie korzystamy moemy uzyska na stronie: <http://whatismyipaddress.com/>

Tworzenie kopii bezpieczeństwa plików

Powiniene wykona kopi bezpieczeństwa wszystkich plików skadajcych si na Twój sklep PrestaShop i zapisa j na dysku Twojego komputera.

Istniej dwa najczciej stosowane sposoby tworzenia kopii bezpieczeństwa:

- **Popro Twojego dostawc usugi hostingu o skopiowanie Twoich plików.**
Upewnij si, e kopia, któr otrzymae jest funkcjonalna (umoliwia bezproblemowe odtworzenie sklepu) i w pełni odzwierciedla aktualny stan twojego sklepu (zawiera aktualny stan produktów, kategorii, zamówie itd).

...lub...

- **Uywajc klienta FTP skopiuj wszystkie pliki sklepu z Twojego serwera na Twój komputer.**
Moesz uy tego sposobu tylko wtedy, kiedy Twój dostawca hostingu zapewnia Ci dostp do serwera za porednictwem protokou FTP. Na pulpicie Twojego komputera utwórz folder "prestashop-prod", po czym uywajc klienta FTP (takiego jak FileZilla, którego moesz pobra ze strony <http://filezilla-project.org/>), zaznacz wszystkie zamieszczone na serwerze pliki i foldery skadajce si na Twój sklep (ujj skrótu klawiszowego Ctrl + A) i skopiuj je do folderu "prestashop-prod" na pulpicie Twojego komputera.

Tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych

Koniecznienie powiniene wykona kopi bezpieczestwa bazy danych Twojego sklepu.

Istniej trzy sposoby wykonania tej czynnoci:

- **Popro Twojego dostawc usugi hostingu o skopiowanie bazy danych Twojego sklepu.**
Upewnij si, e kopia, któr otrzymae jest w peni funkcjonalna, wiea i kompletna.

...lub...

- **Pobierz kopi bazy danych w panelu administracyjnym sklepu.**
Przejd do strony "Backup bazy danych" i dalej postpuj wedug wskazówek umieszczonych na tej stronie.

 Ta strona dostpna jest w zalenoci od wersji PrestaShop:

- PrestaShop 1.4: zakadka "Kopie zapasowe" dostpna pod pozycj "Narzdzia" menu gównego.
- PrestaShop 1.5 i nowszy: zakadka "Backup bazy danych" dostpna pod pozycj "Zaawansowane" menu gównego.

Proces pobierania kopii moe potrwa od 1 do 20 minut w zalenoci od jej rozmiaru. Kiedy na stronie tworzenia kopii pojawi si link do pobrania kopii bazy zatytuowany "Pobierz plik kopii zapasowej", nacinij go i pobierz plik. Upewnij si, e kopia, któr pobrae jest w peni funkcjonalna i przede wszystkim kompletna. Rozpakuj plik zip i zanim przejdziesz do nastpnego kroku upewnij si, e wyekstrahowany plik o rozszerzeniu .sql nie zawiera ADNYCH BDÓW.

...lub...

- **Pobierz kopi bazy danych korzystajc z phpMyAdmin.**
Upewnij si, e kopia, któr pobrae jest w peni funkcjonalna, wiea i przede wszystkim kompletna, Jeli baza danych Twojego sklepu jest zbyt dua, proces utworzenia jej kopii moe zakoczy si niepowodzeniem. W takim przypadku skontaktuj si z Twoim dostawc hostingu.

Zapisz kopie bazy danych w folderze "prestashop-prod" na pulpicie Twojego komputera znanym Ci ju z poprzednich czynnoci w ramach niniejszej instrukcji - tym samym, w którym przechowujesz kopie plików Twojego sklepu.

Tworzenie kopii bezpieczestwa Twoich unikalnych tumacze

Jeli nie edytowae domylnych tumacze, ani nie dodawae nowych (odnosi si to do wszystkich tumacze - równie tych wykorzystywanych przez moduly), przejd do kroku 2.

Aby zachowa Twoje tumaczenia:

1. Przejd do strony "Tumaczenia" w panelu administracyjnym.

 Strona ta jest dostpna w zalenoci od wersji PrestaShop:

- PrestaShop 1.4: jako podstrona pozycji "Narzdzia" menu gównego.
- PrestaShop 1.5 i nowszy: jako podstrona pozycji "Lokalizacja" menu gównego.

2. W sekcji "Export jzyka" wywierz jzyk, w którym dokonae modyfikacji, nastpnie wybierz nazw Twojego aktualnego szablonu i wcinij przycisk "Eksportuj".
3. Zapisz pobrany plik w folderze "prestashop-prod" na pulpicie Twojego komputera.

Ca procedur powtórz dla kadego jzyka, który zosta przez Ciebie dodany, zmodyfikowany, albo poprawiony.

✔ Sprawdź zawarto folderu zawierającego Twoje kopie bezpieczeństwa

Czy folder "prestashop-prod" zawiera...

- ...kompletn i aktualn kopi wszystkich plików Twojego aktualnego sklepu?
- ...kompletn i woln od bów kopi bazy danych?
- ...kopi Twoich unikalnych tumacze (opcjonalnie)?

Po sprawdzeniu zawartoci folderu "prestashop-prod" i upewnieniu si, e wszystkie kopie bezpieczeństwa s poprawne, i e umoliwiaj odtworzenie Twojego sklepu w razie, gdyby aktualizacja zakoczya si niepowodzeniem, przejd do kroku 2.

Krok 2 - Przygotuj si na now wersj

Pobieranie i rozpakowywanie najnowszej wersji PrestaShop

Odwied stron <https://www.prestashop.com/pl/pobranie> i pobierz najnowsz wersj PrestaShop (podaj swój adres e-mail, odpowiedz na pytanie formularza, wybierz jzyk Twojego sklepu i wcinij przycisk "Pobierz teraz").

Powiniene pobra plik zip o nazwie: `prestashop_1.6.x.zip` (gdzie "x" jest cyfr okrelejnc numer wersji).

Na pulpicie Twojego komputera utwórz folder o nazwie "prestashop-prep". Następnie rozpakuj dopiero co pobrany plik zip i umie jego zawarto w folderze "prestashop-prep". W tym folderze przygotujesz pliki, za pomoc których dokonasz aktualizacji.

Uwaga: przenie pliki tak, aby folder `/prestashop` z archiwum `.zip` nie znajdowa si w folderze "prestashop-prep". Raczej przenie pliki i foldery, które zawiera, tak aby mie te same pliki dla folderów "prestashop-prod" oraz "prestashop-prep".

✔ Jeli jeszcze nie posiadasz narzdzia do rozpakowywania archiwów `.zip`, moesz pobra jeden z nich za darmo tutaj: <http://www.7-zip.org/>.

W folderze `/prestashop-prep` zaznacz folder `/admin` i nadaj mu t sam nazw, któr nosi ten sam folder w wersji produkcyjnej sklepu. Na przykad, jeli Twój "prestashop-prod" uywa nazwy `admin123`, nadaj t sam nazw folderowi `/admin` w folderze "prestashop-prep".

Kopiowanie plików zapasowych z "prestashop-prod" do nowego katalogu "prestashop-prep"

Przyszed czas, aby skopiowa pliki, które s unikalne dla Twojego sklepu produkcyjnego, do katalogów nowej wersji. W praktyce, pomys polega na zbudowaniu folderu "prestashop-prep", który zawiera bdzie najnowsz wersj standardowych plików PrestaShopa oraz wszystkich plików, które stworzye i umiecie online odkd PrestaShop zosta zainstalowany: obrazki, loga, zdjcia, tumaczenia, moduly itp.

To wany krok, poniewa pozwala Ci na zachowaniu wszystkich zmian z twojego sklepu.

Nie spiesz si z wykonywaniem niniejszych polece.Od tej pory bdziesz przeglada pliki i foldery, ktore by przechowywane w folderze "prestashop-prod", w tym samym porzdku w folderze "prestashop-prep".

Za kadym razem, gdy system zapyta Ci czy zastpi pliki, odpowiedz "tak".

Nastpujce foldery musz zosta skopiowane z katalogu "prestashop-prod" do niedawno rozpakowanego folderu "prestashop-prep":

- `/mails`. Zawiera szablony maili, take te, które zmodyfikowae. Jei nigdy nie dokonae adnej modyfikacji szablonu maila, nie przejmuj si tym folderem.
- `/img`. Zawiera logo i wszystkie obrazki sklepu (kategorie, produkty itp.). Zadbaj w szczególnoci o ponisze pliki i foldery:
 - `logo.jpg` - logo sklepu
 - `favicon.ico` - favicon sklepu
 - `logo_stores.gif` - Logo sklepu na mapie

- /c - obrazy kategorii
- /cms - obrazki stron CMS
- /co - kolory atrybutów
- /m - logo producentów
- /p - zdjęcia produktów
- /scenes - zdjęcia mapy kategorii
- /st - zdjęcia sklepów fizycznych
- /su - logo Twoich dostawców
- ...po prostu skopiuj wszystkie katalogi oprócz /img/admin oraz /img/jquery-ui.
- /modules. Skopiuj tylko te moduły, które zainstalowałeś od czasu zainstalowania PrestaShopa po raz pierwszy (a które nie były częścią domyślnej instalacji).
 - Niektóre z tych modułów mogą nie być aktualnie włączone, albo nawet zainstalowane: to do Ciebie należy, czy są one nadal użyteczne dla Ciebie i zasługują na skopiowanie ich do zaktualizowanej wersji.
 - Ponadto zwróć uwagę, że prawdopodobnie, będziesz musiał zaktualizować moduły, które nie zostały stworzone z myślą o nowej wersji PrestaShopa.
- /themes/themeName. Skopiuj Twój aktualny szablon.
 - Jeśli korzystasz z domyślnego (niezmienionego) szablonu PrestaShopa, nie kopiuj jego katalogu (/themes/prestashop): musisz skorzystać z tego w nowej wersji (/themes/default).
 - Jeśli dokonasz zmian w domyślnym szablonie, skopiuj jego katalog.
- /download oraz /upload. Zawierają wszystkie pliki potrzebne do pobrania przy produkcji, jego zaczyniki itp. Jeśli nie korzystasz z tych funkcjonalności, nie kopiuj tych katalogów.
- /classes. Jeśli dodasz, zmienisz klasy, skopiuj je do nowego katalogu /classes.

! Podczas aktualizacji z wersji poniżej 1.4, musisz ręcznie edytować klasy, które zmienisz. **Nie musisz zmieniać klas, w których nie dokonano zmian.** Aby wszystko działało prawidłowo w najnowszej wersji PrestaShopa, wszystkie te pliki klas muszą zawierać kłódkę "Core". *Nie rób tego, jeśli nie jesteś zaznajomiony z PHP.*

Oto jak powinny być zmienione pliki klas, które chcesz zatrzymać:

1. Skopiuj pliki klas, w których dokonasz zmian do katalogu /classes w "prestashop-prep".
2. Otwórz każdy plik klasy i znajdź te, które nie posiadają kłódkę Core. Jeśli aktualizujesz z wersji 1.4.x, nie powinny mieć adnej (oprócz spersonalizowanych klas).
3. Zmień nazwę klasy, dodając kłódkę "Core", na przykład: "MyClass" stanie się "MyClassCore".
Zmień nazwę tylko w klasie PHP, nie nazwę samego pliku!
4. Jeśli wszystkie pliki mają już kłódkę "Core" w ich nazwie klasy (jak "class AttributeCore extends ObjectModel"), to nie musisz już zmieniać niczego.
5. Zachowaj wszystkie edytowane pliki.

- /config. Musisz skopiować tylko jeden plik, ale najważniejszy: settings.inc.php.
- /translations - jeśli korzystasz z innego języka, niż ten dostępny w domyślnej instalacji, musisz skopiować katalog języka do katalogu w nowej instalacji. Jeśli Ci się to nie uda, to aktualizacja nie będzie działać prawidłowo.

Twój katalog "prestashop-prep" jest gotowy. Nie dotykaj go więcej, od tej pory będziemy pracować tylko na jego kopii.

Przenoszenie katalogu "prestashop-prep" na Twój lokalny serwer

Katalog "prestashop-prep", który pierwotnie rozpakowałeś z archiwum najnowszej wersji PrestaShopa, zawiera obecnie wszystkie Twoje modyfikacje z katalogu "prestashop-prod" (czyli cały Twój sklep, który jest online, ale działa w trybie konserwacji). W tym kolejnym kroku, skopiujesz ten katalog na swój serwer lokalny, aby sprawdzić, czy aktualizacja funkcjonuje bez żadnych problemów.

Uruchom serwer lokalny (WAMP, XAMPP, EasyPHP, MAMP albo jakikolwiek inny), i upewnij się, że Apache i MySQL działają.

- ✔ Podstawowym zaoeniem jest sprawdzenie lokalnie, czy sklep moe zosta zaktualizowany bez problemów na serwerze lokalnym, aby zminimalizowa ryzyko bdów podczas uruchomienia aktualizacji Twojego sklepu. Dlatego powiniene odtworzy rodowisko serwera, na którym znajduje si sklep, na serwerze lokalnym, aby zminimalizowa ryzyko nieprzyjemnych niespodzianek podczas aktualizacji online.

Skontaktuj si z administracj hostingu, aby uzyska informacje o konfiguracjach Apache, PHP i MySQL na Twoim serwerze, oraz edytuj odpowiednio pliki `httpd.conf` (Apache), `php.ini` (PHP) oraz `my.ini` (MySQL), jeli moesz. W przypadku ekstremalnym bdziesz musia zmieni wersj kadego z komponentów lokalnego serwera, aby zduplikowa swój serwer online.

Gdy to zrobisz, zresetuj serwer lokalny, aby zmiany zostay wprowadzone.

Jeli nie moesz edytowa plików konfiguracji na lokalnym serwerze, to pamitaj, e różnice pomidzy serwerem online, a lokalnym mog mie ogromny wpyw na aktualizacj, poniewa to co funkcjonuje poprawnie w jednym rodowisku nie musi dziaaa poprawnie w innym. Jak na przykad limity pamici i ciekci absolutne zamiast relatywne.

Otwórz katalog webowy na twoim serwerze lokalnym (`/htdocs`, `/www`, `/web` albo inna nazwa w zalenoci od serwera), i skopiuj katalog "prestashop-prep" do niego.

⚠ Caution

Nie przeno po prostu swojego katalogu "prestashop-prep" do katalogu webowego serwera lokalnego!

Upewnij si e zrobie jego kopi, aby pozostawi orygina nietknitym.

W ten sposób, w przypadku problemu z aktualizacj lokaln, bdziesz w stanie otworzy katalog "prestashop-prep" i dokona niezbdnych zmian, zanim skopiujesz go na serwer lokalny i i spróbujesz zaktualizowa sklep ponownie.

Umie katalog "prestashop-prep" w katalogu webowym na lokalnym serwerze.

Odtwarzanie lokalnie produkcyjnej bazy danych


Lokalne pliki powinny by teraz aktualne, ale baza danych wymaga aktualizacji. Do tego suy skrypt aktualizacji. Stanowi on cz plików zktualizacji wersji 1.6 PrestaShopa.

- i Musisz posiada znajomo phpMyAdmin zanim wykonasz kolejne kroki z tej czci.

Wykorzystamy teraz plik `.sql`, który utworzye jako kopi bezpieczestwa wczeniej. Za pomoc tego pliku, odtworzysz baz danych na lokalnym serwerze. Aby to zrobi postpuj w nastpujcy sposób:

1. Otwórz narzdzie phpMyAdmin, które powinno by dostpne na Twoim lokalnym serwerze. Zazwyczaj znajduje si ono pod adresem <http://127.0.0.1/phpmyadmin>, albo <http://127.0.0.1/mysql>.
2. Jeli to nie ten przypadek, utwórz now baz danych dla tego projektu. Nadaj jej charakterystyczn nazw, jak "prestashop_update" albo nazw bazy produkcyjnej.
Jeli utworzye ju baz danych dla poprzednich testów aktualizacji to usu po prostu ich tabele.
3. Zaimportuj baz danych z pliku do nowej bazy danych

- Naciń przegldaj i wska plik .sql Twojego sklepu, który powinien si znajdowa w katalogu "prestashop-prod".
Sprawd czy warto "Max." wywietlana w panelu jest wiksza od rozmiaru pliku .sql . jeli nie to musisz edytowa plik php.ini, a dokadnie warto upload_max_filesize, the post_max_size albo nawet memory_limit w ostatecznoci. Gdy to zrobisz zrestartuj lokalny serwer, aby zmiany zostay zastosowane..

 Zamiast zmian ustawie serwera moesz take spróbowaa skompresowa plik .sql za pomoc narzdzia Zip jak <http://www.7-zip.org/>. phpMyAdmin powinien akceptowa pliki typu .sql.zip i zajmie si samodzielnie rozpakowaniem ich.

- Naciń przycisk "Go" i zaimportuj zawarto pliku SQL.

Poczekaj a phpMyAdmin zaaduje plik i doda tabele do bazy danych. Gdy skoczy, zobaczysz tabele, które pojawi si po lewej stronie.

Wszystko co pozostao, to poczy pliki PHP PrestaShopa z danymi serwera lokalnego. Aby to robi, musisz edytowa informacje dotyczce bazy danych, aby wskaza lokaln baz danych.

Otwórz plik /config/settings.inc.php i edytuj nastpujce linie:

- `__DB_SERVER__`: zastp adres serwera MySQL sklepu, na lokalny serwer. Powinno to by "localhost", albo "127.0.0.1".
- `__DB_NAME__`: zamie nazw bazy danych, na t gdzie importowae tabele bazy produkcyjnej.
- `__DB_USER__`: zamie nazw uytkownika z produkcyjnej na lokaln. Prawdopodobnie to powinno by "root".
- `__DB_PASSWD__`: zamie haso uytkownika z bazy produkcyjnej na lokaln. Prawdopodobnie powinno to by puste pole "" .

PrestaShop moe teraz uzyska dostp do Twojej bazy dancyh produkcyjnej na serwerze lokalnym, wszystko co teraz musisz zrobi to uruchomi skrypt aktualizacji.

Sprawdzanie wszystkiego zanim przejdziesz dalej

Czy postpowae wedug poniszyc kroków?

- Pobrae najnowsz wersj PrestaShopa.
- Rozpakowae t wersj i zachowae jej pliki w nowym katalogu "prestashop-prod".
- Skopiowae pliki niestandardowe z lokalnej kopii zapasowej ("prestashop-prod") do "prestashop-prep" folder.
- Skopiowae "prestashop-prep" folder w katalogu webowym na lokalnym serwerze..
- Zaimportowae dane ze swojego sklepu produkcyjnego w lokalnym serwerze MySQL.
- Umiecie poprawn informacje z baz danych w lokalnym pliku konfiguracyjnym.

Jeli zrobie je wszystkie, to moesz przej do Kroku 3.

Krok 3 – Rozpoczcie Aktualizacji

Uruchamianie skryptu aktualizacji

Wejd na stron swojego sklepu, zmiana skryptu URL; na przykad: <http://127.0.0.1/prestashop-prep/install/upgrade/upgrade.php> (Zamie "prestashop-prep" z aktualnej nazwy folderu, który skopiowae na swój lokalny folder serwera).

Jeli wraca problem 404, to moliwe, e nie skopiowae wszystkich plików z najnowszej wersji PrestaShop 1.6. Przejd przez ten krok ponownie.

- ✔ Jeli adres pokazuje błąd 404, moliwie, że zapomniane o niektórych plikach z najnowszej wersji PrestaShop 1.6. Zrób ten etap ponownie: usuń folder który został skopiowany do folderu lokalnego, (ale uchyl plik `settings.inc.php`, dzięki czemu nie będziesz musiał zmieniać go ponownie), edytuj zawartość "prestashop-prep" folder zgodnie z tym co odkryłeś i skopiuj "prestashop-prep" ponownie do lokalnego serwera folderu webowego.

Gdy skrypt jest uruchamiany, **nie ruszaj swojej przeglądarki !** Nie zamykaj jej i nie klikaj przycisku "Wstecz": Skrypt Aktualizacja pracuje, to może zajmie kilka minut. Niech wykona pracę dla Ciebie!

W przeważającej części skrypt aktualizacji zajmuje się aktualizacją bazy danych SQL, która może okazać się sama w sobie bardzo trudnym zadaniem. Obsługuje ona również aktualizację `config/settings.inc.php`. Plik konfiguracyjny, w zależności od konfiguracji i środowiska, a także innych aspektów pracy wewnętrznej PrestaShop.

Zakończenie lokalnej aktualizacji

Po zakończeniu aktualizacji, plik XML powinien być wyświetlony w przeglądarce. Jest to normalne, ale może ci zaskoczyć, ponieważ nie wygląda jak zwykłe strony, a każda przeglądarka ma swój własny sposób wyświetlania go. Na przykład Firefox będzie najpierw wyświetlał komunikat ostrzegawczy. "Ten plik XML nie zawiera żadnych informacji o stylach z nim związanych. Drzewo dokumentu zostanie przedstawione poniżej" nad trzecią samą pliku XML. To ulegnie poprawie w kolejnych wersjach skryptu.

Należy zacząć od następującej linii:

```
<action result="ok" error="">
```

"Ok" udało się! Dziaa! Najtrudniejszą część jest już za tobą, teraz ostatnie detale.

Na twoim lokalnym serwerze, w `/prestashop-prep` folder, powinny być usunięte:

- `/install` folder, który zawiera skrypt instalacyjny.
- `README` pliki, które zawierają informacje na temat instalacji PrestaShop.
- `CHANGELOG` plik, który zawiera informacje na temat najnowszych zmian w PrestaShop.

Możesz teraz uzyskać dostęp do adresu lokalnego sklepu (w naszym przykładzie <http://127.0.0.1/prestashop-prep/>), który powinien wyświetlić stronę konserwacji ze swoim logo. Jest to normalne, ponieważ twój sklep powinien być w trybie konserwacji.

- ❗ Jeli motyw twojego sklepu się nie wyświetla, ale zamiast tego pojawi się biała strona z ostrzeżeniem "Twoja '*nazwa motywu*' temat nie jest dostępny. Sprawdź nazwę i uprawnienia folderu prywatnego", Prawdopodobnie zapomniane o etapie w którym miałeś skopiować swój motyw do `/prestashop-prep` folder.

Idź do swojego "prestashop-prod" folderu `/themes` folder, i skopiuj swój temat do folderu `/themes` w "prestashop-prep". Odwiedź stronę, aby zobaczyć stronę Konserwacja - lub twój motyw.

i Jeli logo twojego sklepu si nie wywietla, ale zamiast tego widzisz "Twoje logo Tutaj" logo, musiae zapomnie o kroku w którym powiniene skopiowa swoje niestandardowe obrazy z "prestashop-prod" folder ponad "prestashop-prep" folder.

Zapoznaj sie z Krokiem 2 niniejszego rozdziau ("Krok 2 - Przygotowanie do nowej wersji") aby skopiowa odpowiednie pliki i foldery.

Teraz przejd do strony administracyjnej swojego sklepu uywajc swojego spersonalizowanego /admin nazwy folderu. Musisz zalogowa si uywajc zwyklych list uwierzytelniajacych. Przewertuj si przez róne strony adminstracyjne tam i z powrotem i sprawd czy rzeczywiscie jest w nich zawarto i czy wszystkie strony panelu adminstracyjnego dziaaj, nastepnie przejd do sklepu z trybu konserwacji w celu wykrycia na witrynie sklepu drogi jak przechodzi klient sklepu i upewnij si, e wszystko dziaa.

Jeli aktualizacja si nie powioda

Nie wszystkie aktualizacje dziaaj sprawnie, z powodu rónych przyczyn. Dla pomocy skrypt aktualizacji wywietla kod bdu na pocztku wyniku XML. W przypadku wystpienia bdu, strona zaczyna si tak:

```
<action result="fail" error="27" />
```

Jak widzisz, atrybut "result" nie zawiera ju "ok" ale "fail".

Oto niektóre z najczstrzych bdów:

Bd kodu	Znaczenie	Moliwe rozwizanie
5	Nie mona odczyta pliku konfiguracyjnego.	Zmodyfikowa prawa dostepu dla /config/settings.inc.php plików.
6	Plik konfiguracyjny nie moe by zapisany.	Zmodyfikowa prawa dostepu dla /config/settings.inc.php plików.
27	Instalacja jest za stara.	Powiniene uy najnowszej wersji PrestaShop
28	Uywasz ju wersji docelowej.	Wersja któr aktualizujesz jest taka sama któr ju zainstalowae. Jeli byy próby zaktualizowania do najnowszej wersji PrestaShop, to nie jest to przeszkoda w aktualizacji jeli nie pobierasz najnowszej wersji. Ten bd moe by wywoany tym, e zaczynasz aktualizacj odnowa, po tym jak ju raz spróbowae. Jeli tak jest naley sprawdzi, czy administracja dziaa i wskazuje najnowszy numer wersji. Jeli, nie uyj starych kopii zapasowych (plików i baz danych), aby rozpocz od nowa i wróci do kroku 1 w procesie aktualizacji.

29	Nie ma starszych wersji.	Czy skopiowae <code>config/settings.inc.php</code> plik taki jaki jest?
31	SQL aktualizacja nie moe by znaleziona.	Sprawd <code>/install/upgrade/sql</code> czy folder nie jest pusty.Jeli jest, uzyskaj pliki aktualizacji SQL z archiwum najnowszej wersji.
32	Nie mona zaktualizow a.	Cz z plików moe brakowa albo le si skopioway. Zrestartuj cay proces od pocztku.
33	Bd przy wczytywaniu plików aktualizacji SQL.	Sprawd czy pliki rzeczywiście s w folderze <code>/install/upgrade/sql</code> i czy mog by odczytane.
34	Bd wewnętrzny SQL.	Pliki aktualizacji SQL mog by uszkodzone. Pobierz ponownie najnowsz wersje archiwum i uuj plików z <code>/install/upgrade/sql</code> .
35	Cache jest wczony.	Wycz pami podrzchn w PrestaShop przed uruchomieniem skryptu aktualizacji: otwórz w <code>config/settings.inc.php</code> plik i sprawd <code>define('PS_CACHE_ENABLED', '0');</code> czy rzeczywiście jest ustawiony na 0.

Gdy aktualizacja skryptu si niepowioda, trudno jest sprawdzi czy byo moliwe zrobienie choby czci aktualizacji. Przed ponown prób aktualizacji, naley przywróci pliki i bazy danych do stanu kopii zapasowej:

- Usu wszystkie pliki z lokalnego folderu sieciowego i zastp je tymi z folderu "prestashop-prep", które s czyste, poniewa byy one nietknie.
- Usu wszystkie tabele z bazy danych i zastp je tymi które byy oryginalnie zainstalowane.

Krok 4 - QA i Testowanie

Importowanie Tumacze

Jeli nie wyeksportowae swoich wasnych tumacze podczas 1 kroku (Kopie zapasowe), importuj je ponownie do swojego nowego sklepu przechodztc przez "Lokalizacje" menu, nastpnie stron "Tumaczenia", nastpnie uuj sekcji "importowanie pakietu jzykowego manualnie".

Testy do zrobienia w lokalnym sklepie testowym

By mie pewno, e wszystko dziaa prawidowo w twojej aktualizacji sklepu lokalnego, naley wykona kilka testów :

- Upewnij si, e wszystkie typy stron aduj si prawidowo (strona tytuowa, kategorie, produkty, porównywarka, CMS, etc.)
- Stwórz konto klienta
- Zó zamówienie (dodaj do koszyka i zatwierd)
- Zweryfikuj czy patno dziaa prawidowo (karty kredytowe, PayPal, etc.)
- W Panelu administracyjnym, sprawd czy zamówienie byo prawidowo zoone i odebrane
- Wyluj email ze strony kontaktowej albo kliknij "Zapomniaem hasa"
- Sprawdź uzyskan faktur
- Sprawdź wszystkie moduy które aktywowaa

To nie jest kompletna lista, powiniene przeprowadzi jak najwiecej testów.

Jeli zauwysz, e nie wszystkie aspekty aktualizacji sklepu dziaaj prawidowo:

1. Edytuj tre folderu "pretashop-prep" w celu rozwizania problemów (brakujce pliki, ze konfiguracje, etc.)
2. Ponownie uruchom proces dla lokalnej aktualizacji:
 - a. Usu tabelę MySQL do aktualizacji testowych,
 - b. Usu pliki "prestashop-prep" do lokalnego katalogu stron internetowych,
 - c. Przenie kopie zapasów SQL z pliku "prestashop-prod" do lokalnego serwera MySQL,
 - d. Ponownie uruchom skrypt aktualizacji.

Jeli kady z testów zakonczy si sukcesem, to gratulujemy! Przejd do kroku 5.

Krok 5 - Rozpoczcie aktualizacji na twoim sklepie

Jeli osignoe ten etap, to znaczy, e udao si zaktualizowa twój sklep na lokalnym serwerze. Std masz gwarancje, e aktualizacja na twoim hostingu sieciowym bdzie dziaaa dobrze. Twój folder "prestashop-prep" zawiera wszystkie potrzebne pliki, poniewa zmienie zawarto na podstawie wczeniej zauwaonych problemów w trakcie testów w poprzednim kroku.

i Nigdy nie ma 100% gwarancji, e obydwie środowiska (lokalny serwer i hosting) bd si różni. Najprociej jest skonfigurowa lokalny serwer, tak aby pasowa do serwera produkcyjnego najlepiej jak to tylko moliwe.

Twój sklep by w trybie konserwacji od pocztku procesu, dziki temu nie stracie zamówie, koszyków, ani nowych klientów podczas procesu aktualizacji. Jeli jeszcze tego nie zrobie, to wcz sklep na tryb konserwacji teraz i powtórz proces od pocztku - chyba, e nie obawiasz si utraty zmian wprowadzonych od pocztku.

Czym innym jest umieszczenie plików w internecie a czym innym umieszczenie na lokalnym serwerze, proces umieszczenia w internecie różni si troch od tego testowanego lokalnie.

1. Korzystaj z klienta FTP, zastp pliki w swoim sklepie tymi z folderu "prestashop-prep". Nie bój si o nic, poniewa twoje wszystkie pliki zostay zabezpieczone z pocztkiem procesu w folderze "prestashop-prod", wic moesz wróci do swojej kopii zapasowej w kadej chwili. Ditto dla twojej bazy danych, które równie zostao zachowane w folderze "prestashop-prod" jako plik `.sql`.
2. Uruchom skrypt aktualizacji na swoim sklepie produkcyjnym, otwieraj go za pomoc przeglądarki. W wersji 1.6 na skrypcie z lokalizowanym w `install/upgrade/upgrade.php`.
3. Sprawdź wszystkie ustawienia za nim zaktualizujesz: Postpuj zgodnie z instrukcj na ekranie i upewnij si, e serwer spenia wymagania techniczne nowej wersji.
4. Zakoczenie aktualizacji: Po zakoczeniu aktualizacji usu `install` i przejrzy swój sklep od strony zewnetrznej oraz od panelu administracyjnego upewniaj si, e wszystko dziaaa.

Krok 6 - QA i Testowanie

Trzeba ponownie wykona wszystkie czynności z przeprowadzonych na miejscu, aby upewni si, e nic si nie zepsuo, pomimo zmiany z lokalnego środowiska na środowisko produkcyjne.

Importowanie tłumacze

Jeli nie zaeksportowae swoich wasnych tłumacze podczas kroku 1 (Kopie zapasowe), zaimportuj je z powrotem do nowego sklepu, przechodzc do menu "Lokalizacja", nastpnie strony "Tłumaczenia", a nastpnie skorzystaj z sekcji "Importowanie pakietu językowego rcznie".

Sprawd gówn nazw domeny

Naley sprawdzi, czy nazwa domeny przypisana do bazy danych jest rzeczywiście ta na której pracujesz. eby to zrobi, przejd do menu "Preferencje" nastpnie do strony "SEO & URLs".

Musisz sprawdzić następujące informacje z sekcji "Ustawienia URL sklepu":

- "Domena sklepu": Powinna być ta sama domena z którą jesteś aktualnie połączony. W przeciwnym razie, wszystkie linki będą nieprawidłowe i będą używać nieprawidłowej nazwy domeny.
- "Baza URI": Ten folder powinien być ten który wytransferowałeś do swojego serwera FTP; w tym poradniku byłoby to `/prestashop/`

Jeli nie możesz dotrzeć do interfejsu administracyjnego, trzeba będzie przejść przez narzędzie do zarządzania bazami danych wykorzystywane przez usługodawcę hostingowego, takiego jak phpMyAdmin:

1. Otwórz bazę danych w swoim sklepie produkcyjnym,
2. Otwórz `ps_shop_url`,
3. Edytuj `domain`, `domain_ssl` i `physical_uri` kolumny, tak aby pasowały do lokalizacji sklepu produkcyjnego.

i Jak widać adres i ścieżka do twojego sklepu nie są już przechowywane w `/config/settings.inc.php` ale plik z wersji 1.6 jest w bazie danych.

Dlatego można otworzyć w `/config/settings.inc.php` i usunąć `define('_PS_BASE_URI_', '/le_chemin_de_la_boutique/')`; jeli aktualizacja nie zrobi tego.

Badania do wykonania na zaktualizowanym sklepie

Upewnij się, że wszystko działa prawidłowo na zaktualizowanym sklepie. Przeprowadź kilka testów:

- Upewnij się, że wszystkie strony działają prawidłowo (strona domowa, kategorii, produktów, porównywarki, CMS, etc.)
- Stwórz konto klienta
- Złóż zamówienie (dodaj do koszyka i zamów)
- Zweryfikuj czy płatności działają prawidłowo (karty kredytowe, PayPal, etc.)
- W panelu administracyjnym sprawdź czy zamówienie jest dobrze zapisane i odebrane.
- Wyślij email ze strony kontaktowej lub kliknij "Zapomniałem hasła"
- Sprawdź czy wystawiona faktura się zgadza
- Sprawdź wszystkie aktywowane moduły

Nie jest to kompletna lista, przeprowadź jak najwięcej testów.

Jeli stwierdzisz, że nie wszystkie aspekty aktualizacji sklepu działają prawidłowo:

1. Edytuj zawartość folderu "prestashop-prep" w celu rozwiązania problemu (brak plików, nieprawidłowa konfiguracja etc.),
2. Ponownie uruchom proces dla lokalnej aktualizacji:
 - a. Usuń test podfolderu w lokalnym folderze sieciowym,
 - b. Usuń tabele MySQL dla aktualizacji testowej,
 - c. Skopiuj pliki "prestashop-prep" do lokalnego folderu sieciowego,
 - d. Zaimportuj kopie zapasów pliku SQL z "prestashop-prod" do lokalnego serwera MySQL,
 - e. Ponownie uruchom skrypt aktualizacyjny.

Jeli wszystkie testy zakończą się sukcesem, gratulacje!

Krok 7 - Aktywacja twojego sklepu

Wspaniale! Jesteś na końcu procesu aktualizacji!

Wszystko co pozostało do zrobienia to ponownie wczytaj sklep. Przejdź do strony "Konserwacja" z menu "Preferencje", i wybierz "Tak" dla "Wczytaj sklep".

Przejdź do strony domowej twojego sklepu, i przeglądaj strony jak gdyby byś zwykłym odwiedzającym, w celu sprawdzenia po raz ostatni czy wszystko działa poprawnie.

Gratulujemy! Uaktualnienia do najnowszej i najlepszej wersji PrestaShop

Aktualizacja ręczna jest długim i szczegółowym procesem, który powinien być używany tylko z konieczności - na przykład, jeli nie możesz przeprowadzić aktualizacji automatycznej.

Dlatego ręczna aktualizacja powinna być zarezerwowana tylko dla specjalistów, czyli dla tych, którzy wiedzą, jak korzystać z narzędzi programistycznych takich jak WAMP, phpMyAdmin, etc. Jeśli nie masz takich umiejętności, poproś o pomoc znajomego lub zapytaj programistę. On spędzi nad tym dwie lub więcej godzin, aby zrobić to dobrze.

Idea ręcznej aktualizacji jest prosta, zamiast ryzykować bezpośrednią aktualizacją na swoim sklepie internetowym, mamy zamiar wykonać całą pracę na twoim komputerze przy użyciu lokalnego serwera PHP/MySQL takich jak WAMP lub XAMPP. Gdy lokalna aktualizacja powiedzie się, będzie trzeba zrobić to jeszcze raz tym razem online.

Zanim zaczniesz całą procedurę, twój sklep powinien być wyciszony (w "trybie" konserwacji) upewnij się, że twoi klienci nie stracą swojego koszyka zamówień podczas procesu aktualizacji. W efekcie oznacza to, że twój sklep będzie zamknięty dla klientów przez cały proces (na jedną albo dwie godziny).