

Capítulo 1 - Creación de Acceso al Back Office

Creación de Acceso al Back Office

En primer lugar vamos a crear un acceso al servicio web.

Para realizar esto, simplemente diríjase a su Back Office y haga clic en la pestaña "Herramientas / Web Service".

Configuración



Configuración

Activar el servicio Web Sí No

Antes de activar el servicio Web, debe estar seguro:

1. de estar seguro de que el servidor soporta la reescritura de URL
2. de estar seguro de que el servidor soporta los 5 métodos GET, POST, PUT, DELETE y HEAD

Guardar

Seleccione "Activar el servicio web" y haga clic en Guardar para activar el servicio.

Generación de un archivo . htaccess

Para que el servicio web funcione, es necesario generar / regenerar un archivo. htaccess.

En el mismo Back Office, diríjase a la pestaña "Herramientas / Generadores" y haga clic en:

Generar el archivo. Htaccess

Creación de acceso

Volver a Herramientas / Web service

- Haga clic en "Añadir nuevo" y accederá a la "clave" y la página de descripción.
- Haga clic en "Generar". Esto generará una clave de autenticación.

Gracias a esta clave, usted será capaz de acceder al servicio web.

Cuentas servicio Web

Clave

Clave de la cuenta servicio Web

Descripción de la clave

Descripción de la clave

Estado

Permisos Parametrar los permisos:

Recurso	Ver (GET)	Modificar (PUT)	Añadir (POST)	Borrar (DELETE)	Vista (HEAD)
addresses	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
carriers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
carts	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
categories	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
combinations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
configurations	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
content_management_system	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
countries	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
currencies	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
customers	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luego, puede crear derechos para cada recurso al que desea obtener acceso.

En la lista de permisos, el botón izquierdo le permite definir todos los derechos para un recurso determinado. Seleccione los recursos que necesita para manipular desde su aplicación, en nuestro caso marque la primera casilla de verificación en la hilera "clientes" y haga clic en "Guardar".

Utilice el botón "Generar" para que la clave no se pueda adivinar.

Si usted define su propia clave, asegúrese que sea muy segura y que estos derechos sean limitados.